Versión 1.0



MASA NIVELADORA

MASILLA NIVELADORA PARA PAREDES INTERIORES

I-09

DESCRIPCIÓN

Masilla de buena viscosidad y excelente tixotropía a base de una emulsión acrílica de elevada consistencia y rápido secado. Para uso en superficies internas.

USOS

- Para uniformizar y nivelar superficies internas sobre yeso, estuco, cemento, etc.
- Especial para muros, paredes y cielos raso.

VENTAJAS

- Listo para usar. No diluir.
- Elevada consistencia y secado rápido.
- Fácil lijado.
- Uniforma las superficies dando un acabado liso y homogéneo.
- Tiene una excelente adherencia.
- Ahorra consumo de pintura.
- Extra resistente a la alcalinidad de las paredes.

PRREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

<u>CONCRETO NUEVO</u>

- La superficie debe estar completamente seca. 28 días como mínimo en superficies de hormigón.
- Desprender toda partícula suelta y polvo.
- Aplicar una mano de SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40).

<u>SUPERFICIES POROSAS</u>

- Las superficies estucadas o con yeso deben estar limpias y secas. Superficies viejas deben ser lijadas para eliminar partículas sueltas, grasas, pintura vieja, etc.
- Aplicar una mano de SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40).

MODO DE EMPLEO

- Emplear una espátula para la aplicación o sistemas niveladores de superficies amplias.
- Aplicar en capas finas esperando unos 30 minutos entre capa y capa.
- Dependiendo de la superficie se pueden aplicar 2 a 3 manos seguidas. Dejar secar bien.
- Se pasa con lija para igualar superficies antes de pintar. Primero usar lija mediana 220, y luego lija fina 400 para no dejar rayas en el producto.
- Los implementos de trabajo pueden lavarse con agua.

RECOMENDACIONES

- Evitar usar la masilla a temperaturas inferiores a 6ºC y/o humedad relativa mayor a 90%.
- No masillar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.
- Si por alguna razón, el producto se ha diluido, éste no se debe guardar.

PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

IMPRIMACIÓN DE CONCRETO O DE ESTUCO

- SELLADOR DE PAREDES MONOPOL (A-40)

PINTURAS DE ACABADO

- PINTURA SINTÉTICA BRILLO (A-05)
- PINTOLEO (A-06)
- PINTURA SINTÉTICA MATE (A-10)
- SUPERLATEX ACRÍLICO (A-15)
- LATEX SATINADO (A-16)
- LATEX TRADICIONAL (A-20) / TROPICAL (A-20-1)
- LATEX 2000 (A-30) / TROPICAL (A-30-1)
- LATEX TEXTURADO (A-35)
- LATEX SUPERVINIL (A-39)

PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE PINTADA

- BARNIZ ACRÍLICO FILTRO SOLAR MONOPOL (A-45)

PIGMENTACIÓN

Este producto se puede colorear añadiendo TINTE LATEX MONOPOL (K-25) o TINTE UNIVERSAL MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de producto.

SISTEMA DE APLICACIÓN

A espátula, llana o frotacho o sistemas de nivelado de paredes extensas.

TIEMPO DE SECADO (25°C)

En todo tipo de superficies dejar secar:
2 horas para lijar
5 horas para pintar

ACABADO SECO: Mate

NÚMERO DE MANOS

Se recomienda aplicar 2 capas de MASA NIVELADORA (o más, si la reparación es profunda)

ESPESOR RECOMENDADO POR CAPA

150 micrones seco.

RENDIMIENTO TEÓRICO

12 m2/ galón a 150 micrones de espesor seco.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Por peso: 70% +/- 2%
Por volumen: 50% +/- 2%

ENVASES

1/4 Galón (0.9 litros)
1 Galón (3.5 litros)
Balde de 18 litros

GAMA DE COLORES

Blanco (código 072002)